

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Haben Sie schon unseren
aktuellen Katalog?

0231 / 725 790-0
info@hokon-verschluss technik.de



**Was wir Ihnen schon
immer zeigen wollten:**

Kantenschutzprofile




**Alle Profile
ab Lager!**

Mindestabnahmelänge 5m



Flexible Kantenschutzprofile

mit Stahlfederkern, mit aufgesiegelten Moosgummiprofilen EPDM

	Artikel Nr.	Werkstoff	Klembereich in mm	Biegradien in mm	VE
	8316 0 150	PVC schwarz (70° ± 5°) Shore A / EPDM schwarz	1,0 bis 4,0	1 = 50 2 = 30 3 = 100 4 = 120	5m (Rolle 100m)



Dichtprofile

aus EPDM

	Artikel Nr.	Werkstoff	Klembereich in mm	Biegradien in mm	VE
	83300004-1	EPDM schwarz	1,0 bis 1,6	-	5m (Rolle 100m)
	83300004-2	EPDM schwarz	1,5 bis 2,0	1 = 80 2 = 30 3 = 10 4 = 10	5m (Rolle 100m)

Türdichtungsprofile

andere Qualitäten auf Anfrage

	Artikel Nr.	Werkstoff	H in mm	h in mm	AH in mm	VE
	83030570-1	EPDM 55° Shore A, schwarz	21,0	13,5	20,0	5m (Rolle 100m)
	83030270-1	EPDM 55° Shore A, schwarz	27,0	19,5	26,0	5m (Rolle 100m)
	83030770-1	Moosgummi EPDM 25° Shore A, schwarz	26,5	-	24,0	5m (Rolle 100m)

Unser Lieferprogramm







Materialien:

NR = Natur-Kautschuk
 EPDM = Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
 NBR = Nitril-Butadien-Kautschuk



Flexible Kantenschutz- und Dichtprofile

mit Stahlfederkern, mit mit aufgesiegeltem Moosgummi

	Artikel Nr.	Werkstoff	Klembereich in mm	Biegradien in mm	VE
	8316 0 960	PVC schwarz (70° ± 5°) Shore A / EPDM schwarz	1,0 bis 2,0	1 = 20 2 = 40 3 = 10 4 = 10	5m (Rolle 100m)
	8316 0 005	EPDM schwarz (65° ± 5°) Shore A / EPDM schwarz, weich	0,8 bis 2,0	1 = 50 2 = 60 3 = 20 4 = 20	5m (Rolle 50m)
	8316 0 010	EPDM schwarz (65° ± 5°) Shore A / EPDM schwarz, weich	1,0 bis 3,5	1 = 50 2 = 180 3 = 30 4 = 30	5m (Rolle 50m)
	8316 0 010-1	NBR schwarz (65° ± 5°) Shore A / NBR schwarz	3,0 bis 5,0	1 = 50 2 = 150 3 = 50 4 = 50	5m (Rolle 50m)
	8316 0 025	EPDM schwarz (65° ± 5°) Shore A / EPDM schwarz, weich	1,0 bis 3,5	1 = 50 2 = 20 3 = 120 4 = 40	5m (Rolle 50m)
	8316 0 026	NBR schwarz (65° ± 5°) Shore A / NBR schwarz	1,0 bis 3,5	1 = 50 2 = 20 3 = 120 4 = 40	5m (Rolle 50m)
	8316 0 045	EPDM schwarz (65° ± 5°) Shore A / EPDM schwarz	1,0 bis 2,5	1 = 80 2 = 40 3 = 200 4 = 200	5m (Rolle 100m)
	8316 0 045-1				5m (Rolle 50m)
	8316 0 060-1	EPDM schwarz (65° ± 5°) Shore A / EPDM schwarz	1,0 bis 3,5	1 = 50 2 = 40 3 = 200 4 = 50	5m (Rolle 100m)

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zu Kantenschutzprofilen:

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Abteilung: _____

Straße / Nr.: _____

PLZ / Ort: _____

Telefon: _____ Fax: _____

Email: _____



HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

HoKon e.K. Verschlusstechnik und Sonderkonstruktionen

Felicitasstraße 9 · D-44263 Dortmund
Telefon +49 (0) 231 / 72 57 90 -0 · Fax +49 (0) 231 / 72 57 90 -10
info@hokon-verschlusstechnik.de · www.hokon-verschlusstechnik.de

