## Drehmomentscharniere



Art. Nr.: 150.HG-CSH63 (gelocht)

Scharnier mit konstantem Drehmoment und Rastfunktion.

Rastung bei 0° und 100°.

Drehmoment nicht einstellbar.

## Auch erhältlich als:

Freischwingendes Scharnier siehe Kapitel "Scharniere" Rastscharnier siehe Kapitel "Rastcharniere"

Artikel Nr.			
		Werkstoff	Drehmoment
Serie	Ausführung	eloxiert farblos	in Nm
		Aluminium	
150.HG-CSH63	1	.71	ohne Dämpfer
150.HG-CSH63	AM2	.71	1~1.7
150.HG-CSH63	AH2	.71	1.7~2.5
150.HG-CSH63	ВМ3	.71	1~1.7
150.HG-CSH63	BH3	.71	1.7~2.5




Typ 1




Typ 2 Typ 3

Abb. A (korrekte Installation)

Abb. B (falsche Installation)




Verschieben Sie, wie in Abb. A gezeigt, die Achse des Scharniers und die Kante des Deckels oder Gehäuses.




## Drehmoment Wirkungsrichtung


Typ 1 ohne Dämpfer



Typ 2 mit Dämpfer



Typ 3 mit Dämpfer









Phone: Fax: Email: Homepage: +49 (0) 231 / 725 790 -0 +49 (0) 231 / 725 790 -10 info@hokon-verschlusstechnik.de www.hokon-verschlusstechnik.de