
## Scharniere



 $Art.Nr.:6003 \; \text{(gelocht und gesenkt)}$ 

mit ausziehbarem Stift


	Abmessungen in mm										
Serie	Aus-	We	erkstoff								Stift
	führung	verzinkt	unbehandelt	Α	В	СØ	D	F	G	S	Ø
		Stahl	Edelstahl								Q
6003	.01	.04	.30	40	40	4	8	26	24	2	4
6003	.02	.04	.30	50	50	4,5	10	34	34	2	6
6003	.03	.04	.30	60	60	4,5	10	44	40	2	6



Art.Nr.:6004

mit ausziehbarem Stift, gelocht und gesenkt


	Artikel Nr.					Abmessungen in mm									
Serie	Aus- führung	We	Werkstoff									Stift			
		verzinkt	unbehandelt	Α	В	СØ	D	F	f	G	S	Ø			
		Stahl	Edelstahl									Q			
6004	.01	.04	.30	70	70	4	10	54	34	50	2	6			
6004	.02	.04	.30	80	80	4,5	11	64	39	60	2,5	6			



 $Art.Nr.:6005 \; (gelocht \; und \; gesenkt)$ 

mit vernieteten Stift


	Artik	Abmessungen in mm									
Serie	Aus- führung	Werks unbeha		Α	В	CØ D	D	F	G	S	Stift
		Edelstahl	1.4401								Q
6005	.01	.30	.35	40	40	4	8	24	24	2	4
6005	.02	.30	.35	50	50	4,5	10	34	34	2	6
6005	.03	.30	.35	60	60	4,5	10	44	40	2	6



Art.Nr.:6006 (gelocht und gesenkt)

mit vernieteten Stift

Artikel Nr.					Abmessungen in mm									
Serie	Aus- führung	Werkst	off								Stift			
		unbehandelt	verzinkt	Α	В	СØ	D	F	f	G	S	Ø		
		Edelstahl	Stahl											
6006	.01	.30	1	70	70	4,5	10	54	34	50	2	6		
6006	.02	.30	-	80	80	4,5	11	64	39	60	2,5	6		
6006	.04	-	.04	100	84	5,5		55	42	79	3	6		









Phone: Fax: Email: Homepage:

+49 (0) 231 / 725 790 -0 +49 (0) 231 / 725 790 -10 info@hokon-verschlusstechnik.de www.hokon-verschlusstechnik.de