

Drehriegel

Zunge „ZH“ Schließweg 90° starke Ausführung

Material und Oberfläche:

Stahl verzinkt

Edelstahl (V2A) unbehandelt

Edelstahl seewasserfest (V4A) unbehandelt (ab 500 Stück auf Anfrage)

Art.Nr. für die Betätigung und Gehäuse bitte ergänzen

Artikel Nr.			Abmessungen in mm			
Serie	Werkstoff		H	L	B	S
	Stahl	Edelstahl				
ZH 4-45	verzinkt	-	3	45	19	4
ZH 6-45	verzinkt	VA	6	45	19	4
ZH 8-45	verzinkt	-	8	45	19	4
ZH 10-45	verzinkt	VA	10	45	19	4
ZH 13-45	verzinkt	-	13	45	19	4
ZH 14-45	verzinkt	VA	14	45	19	4
ZH 16-45	verzinkt	-	16	45	19	4
ZH 18-35	verzinkt	-	18	34	19	4
ZH 18-45	verzinkt	VA	18	45	19	4
ZH 20-35	verzinkt	-	20	35	19	4
ZH 20-45	verzinkt	VA	20	45	19	4
ZH 22-35	verzinkt	-	22	35	19	4
ZH 22-45	verzinkt	VA	22	45	19	4
ZH 24-45	verzinkt	VA	24	45	19	4
ZH 26-45	verzinkt	VA	26	45	19	4
ZH 28-35	verzinkt	-	28	35	19	4
ZH 28-45	verzinkt	VA	28	45	19	4
ZH 30-45	verzinkt	-	30	45	19	4
ZH 32-45	verzinkt	-	32	45	19	4
ZH 34-45	verzinkt	-	34	45	19	4
ZH 35-45	verzinkt	-	35	45	19	4
ZH 36-45	verzinkt	-	36	45	19	4
ZH 38-45	verzinkt	-	38	45	19	4
ZH 40-45	verzinkt	-	40	45	19	4
ZH 42-45	verzinkt	-	42	45	19	4
ZH 44-45	verzinkt	-	44	45	19	4
ZH 45-45	verzinkt	-	45	45	19	4
ZH 47-45	verzinkt	-	45	45	19	4
ZH 50-45	verzinkt	-	50	45	19	4

